

FMT-03 Technical Specification

制御可能チャンネル数	最大18ch（リニア動作16+スイッチ動作2ch）
防塵・防水規格	IP64
各種パラメータ設定用インターフェース	ロータリーエンコーダー+プッシュスイッチ×3、バックライト付きモノクロLCDモニター
操縦部インターフェイス	アナログ出力（操作量比例）：2軸スティック×2、ダイヤル×4 デジタル出力：トグルスイッチ×6（3ポジション/オルタネイト×6）、プッシュスイッチ（モーメンタリー）×2
通信方式	2.4GHz FASSTest（18ch/12chモード選択可）
モデルメモリー数	30
表示言語	カタカナ/英語、他6か国一部対応
送信機側アンテナ	脱着方式
外部メモリー	Micro SDカードスロット装備（カード別売）
電源	リチウムフェライト6.6V/2,100mAh付属
テレメトリ機能	受信機用電源電圧、周辺機器電圧（1系統のみ）、GPS情報、高度情報等を送信機画面でモニターできます。 （一部はオプションセンサーが必要です）
付属受信機	FMR-03 出力=S.BUS/S.BUS2切替 1系統、端子形状=JST 03T-JWPF-VSLE-S ダイバーシティ方式（アンテナケーブル長=約400mm） 防塵・防水規格=IP64
その他	VESA（Video Electronics Standards Association）規格対応裏ケース 専用キャリングケース付属

※仕様は予告なく変更する場合があります。