

FMT-04 Technical Specification

制御可能チャンネル数	最大18ch (リニア動作16+スイッチ動作2ch)
各種パラメータ設定用インターフェース	カラーLCDタッチパネル+プッシュスイッチ×2
操縦部インターフェイス	アナログ出力 (操作量比例) : 2軸スティック×2、ダイヤル (正面) ×2、サイドレバー×2 デジタ ル 出 力 : トグルスイッチ×8 (3ポジション/オルタネイト×6、2ポジション/オルタネイト×1、2ポジション/モーメンタリー×1)
通信方式	920MHz T-FHSSG (ARIB STD-T108適合)
モデルメモリー数	30
表示言語	日本語/英語、他7か国一部対応
送信機側アンテナ	脱着方式
外部メモリー	SDカードスロット装備 (カード別売)
電源	ニッケル水素電池6.0V/1,800mAh付属
テレメトリー機能	受信機用電源電圧、周辺機器電圧 (1系統のみ)、GPS情報、高度情報等を送信機画面でモニターできます。 (一部はオプションセンサーが必要です)
付属受信機	FMR-04 出力=S.BUS/S.BUS2切替 各1系統、PWM=2系統 ダイバーシティ方式 (アンテナケーブル長=約400mm)

※仕様は予告なく変更する場合があります。